

HERO-FIRE S EW 60 / PROTECTFIRE S EW 60

Produktbezeichnung	Mono Glas	Isolierglas
	HERO-FIRE S EW 60 PROTECTFIRE S EW 60 Nach EN 14449 System 1	HERO-FIRE S EW 60 PROTECTFIRE S EW 60 Nach EN 1279-5 + A2 System 1
Dicke in mm	≥ 13 ^{-1/+2}	≥ 31 ^{-1/+2}
Lichtdurchlässigkeit T _L in %	≤ 88	≤ 77
Gesamtenergiedurchlässigkeit g in %	≤ 75	≤ 59/53
Gewicht in kg/m ²	≥ 30	≥ 40
R _w -Wert in dB	≥ 37 (-2,-1)	≥ 37 (-2,-1)
U _G -Wert in W/m ² K	5.2	1.0-3,0
Feuerschutztüren	Ja	Ja
Innenausbau	Ja	Ja
Fassade ja/nein	Ja	Ja
Überkopfverglasung	Ja	Ja
Kugelfallversuche DIN 52336	Ja	Ja
Ballwurfsicherheit DIN 18032	Ja	Ja
Pendelschlagversuche DIN EN 12600	Ja	Ja
Biegebruchfestigkeit EN 12150	Ja	Ja
Bruchstruktur EN 12150	Ja	Ja
Prüfung nach TRAV	-	-
abZ-Nummer	Prüfzeugnis vorhanden	Prüfzeugnis vorhanden

